

0101 KIT **ZERODORI (ODORI)** mod. **COMPLETO** per **wc sospeso** per l'installazione su pareti in **muratura**

Fornitura di unità premontata completa di apparecchiatura per ricambio/aspirazione **ODORI** direttamente dall'interno del wc usufruendo dell'impianto di scarico/ventilazione per l'espulsione dell'aria viziata, rispondente alla norma UNI 10339 per la semplice estrazione e del D.Lgs. 192/05 sul risparmio energetico. Dotazione di serie:

- **Gruppo di aspirazione ad incasso contenente:**
 - » aspiratore BRUSHLESS a velocità variabile con inserimento automatico;
 - » scheda elettronica con trasformatore 230-12V;
 - » placca di protezione per l'intonaco;
 - » cavo alimentazione elettrica collegato e preinfilato su tubo corrugato;
 - » cornice e placca di finitura con led e sensore di presenza;
 - » filtro odori.
- **Telaio di supporto in acciaio zincato e verniciato completo di:**
 - » cassetta di scarico e placca bianca di comando con doppio tasto;
 - » tubazione di alimentazione idrica cassetta wc collegata;
 - » braga di aspirazione;
 - » curva di cacciata con sistema di drenaggio;
 - » piedini di sostegno regolabili;
 - » curva di scarico con braga in PE Ø 110 o Ø 90;
 - » tubazioni per aspirazione ed espulsione aria ambiente;
 - » staffa per bidet sospeso compresa;
 - » dima di tracciatura;
 - » kit collegamento wc (raccordo di collegamento cacciata/vaso, manicotto wc Ø 110, prigionieri);
 - » tappi, guarnizioni, fissaggi;
 - » kit prova di funzionamento sistema (accendino e micro fumogeno).



Con cassetta _____	Quantità _____	Prezzo unitario € _____	Prezzo totale € _____
--------------------	----------------	----------------------------	--------------------------

0201 KIT **ZERODORI MIX (ODORI/VAPORI)** mod. **COMPLETO** per **wc sospeso** per l'installazione su pareti in **muratura**

Fornitura di unità premontata completa di apparecchiatura per ricambio/aspirazione **ODORI** direttamente dall'interno del wc ed eliminazione **VAPORI** in eccesso dall'ambiente (generati da doccia e/o vasca) mediante placca aspirante, usufruendo dell'impianto di scarico/ventilazione per l'espulsione dell'aria viziata, rispondente alla norma UNI 10339 per la semplice estrazione e del D.Lgs. 192/05 sul risparmio energetico. Dotazione di serie:

- **Gruppo di aspirazione ad incasso contenente:**
 - » aspiratore BRUSHLESS a velocità variabile con inserimento automatico (1°odori 2°vapori);
 - » scheda elettronica con trasformatore 230-12V;
 - » placca di protezione per l'intonaco;
 - » elettromagnete;
 - » cavo alimentazione elettrica collegato e preinfilato su tubo corrugato;
 - » cornice e placca di finitura con led, sensore di presenza e sensore di umidità;
 - » filtro odori e vapori.
- **Telaio di supporto in acciaio zincato e verniciato completo di:**
 - » cassetta di scarico e placca bianca di comando con doppio tasto;
 - » tubazione di alimentazione idrica cassetta wc collegata;
 - » braga di aspirazione;
 - » curva di cacciata con sistema di drenaggio;
 - » piedini di sostegno regolabili;
 - » curva di scarico con braga in PE Ø 110 o Ø 90;
 - » tubazioni per aspirazione ed espulsione aria ambiente;
 - » staffa per bidet sospeso compresa;
 - » dima di tracciatura;
 - » kit collegamento wc (raccordo di collegamento cacciata/vaso, manicotto wc Ø 110, prigionieri);
 - » tappi, guarnizioni, fissaggi;
 - » kit prova di funzionamento sistema (accendino e micro fumogeno).



Con cassetta _____	Quantità _____	Prezzo unitario € _____	Prezzo totale € _____
--------------------	----------------	----------------------------	--------------------------